

Programme de *Bardeau de cèdre rouge de l'Ouest*



SBC

La référence pour votre bardeau de cèdre

Le Spécialiste du bardeau de cèdre (SBC), leader dans la fabrication de bardeau blanc de l'Est, offre maintenant du bardeau rouge de l'Ouest séché et teint en usine. Cette nouvelle option permet à SBC de se positionner comme référence en matière de bardeau de cèdre pour l'Amérique du Nord.

Aucun autre revêtement extérieur ne peut rivaliser avec le bois véritable. L'aspect unique et les propriétés avantageuses du cèdre tel que sa durabilité et son excellent facteur isolant, font en sorte qu'il s'avère un matériau de choix pour tous vos projets. Les bardeaux SBC teints en usine procurent un cachet chaleureux et s'harmonisent très bien avec d'autres matériaux nobles comme la pierre et la brique.

L'expertise de SBC, jumelée à notre système d'application de teinture unique, font en sorte que nous vous offrons une finition parfaite à chaque commande. En partenariat avec PPG/Olympic®, leader mondial dans les teintures de finition en usine, nos bardeaux teints offrent la tranquillité d'esprit et une protection complète sur toutes les surfaces. Ils sont aussi un choix écologique puisqu'ils contribuent à réduire les gaz atmosphériques et proviennent d'une ressource renouvelable.

*Exigez une seule qualité!
Spécifiez SBC!*



SBC

Les avantages SBC

- Programme complet de garanties (jusqu'à 25 ans)
- Délai de livraison rapide
- Choix de couleurs illimité
- Choix de finis (opaque, semi-transparent et solution transparente)
- Séchage par déshumidification pour minimiser le craquelage et le saignement du bois
- Procédé exclusif de trempage procurant une pénétration maximale et un fini uniforme de la teinture.



Programme de bardeau de cèdre rouge de l'Ouest

La beauté inspirante du bois
avec la qualité sans compromis de SBC



SBC

CHOIX DE TEINTURE

FINIS	TYPE DE PEINTURE	N° DE COUCHES	GARANTIE SUR LA TEINTURE ^c POUR APPLICATION MURALE SEULEMENT
Couche d'apprêt (transparent ou blanc/gris)	Huile / Acrylique	1	2 ans (appliquer la couche de finition avant 60 jours)
Huile de blanchiment / Huile de vieillissement	Huile	1	Aucune garantie sur le fini - Uniformise le vieillissement
Ton cèdre naturel (Olympic Maximum)	Huile	1	3 ans contre le grisonnement
Semi-transparent (Couleurs PPG/Olympic [®]) ^B	100% Acrylique	1	5 ans contre le pelage et l'écaillage
Opaque (choix illimité de couleurs) ^{A&B}	100% Acrylique	2 ou 3	10/25 ans contre le pelage et l'écaillage

A : Afin de prévenir le saignement du bois et d'obtenir un meilleur résultat, nous appliquons 1 couche d'apprêt PPG Seal Grip avant l'application des couleurs opaques.
 B : Teinture PPG Machinecoat™ 100% acrylique, hydrofuge et résistante aux moisissures et aux rayons ultraviolets.
 C : Le non respect des recommandations d'installation du "Cedar Shake and Shingle Bureau" invalide toute garantie. Des restrictions peuvent s'appliquer. Voir le détail des garanties.

SPÉCIFICATIONS

PRODUITS/GRADES	DESCRIPTION	LONGUEUR ET ÉPAISSEUR	DISPONIBILITÉ
Perfections	Bardeau régulier	18" x 7/16" (46 cm x 1,1 cm)	Séché et teint en usine
Équarris (R&R)	Recoupé à la base et redéigné sur chacun des côtés Apparence rehaussée et économie de temps lors de l'installation	18" x 7/16" (46 cm x 1,1 cm)	Séché et teint en usine
Tapersawn	Bardeau scié sur chaque façade Apparence d'épaisseur et de style	18" x 5/8" (46 cm x 1,6 cm)	Séché et teint en usine (Huile de blanchiment et huile de vieillissement seulement)

En stock chez SBC : Perfections N° 1, Équarris (R&R) N° 1 et Tapersawn Premium.
 Tous ces grades sont 100% bois de cœur, 100% clair et 100% grain vertical. Autres grades disponibles sur commande.

EMBALLAGE / QUANTITÉ REQUISE

SUPERFICIE COUVERTE (Par paquet avec le pureau indiqué)	PERFECTIONS	ÉQUARRIS (R&R)	TAPERSAWN
5" (12,7 cm)	22 pi ² (2,04 m ²)	36 pi ² (3,34 m ²)	15 pi ² (1,39 m ²)
5 1/2" (14 cm)	25 pi ² (2,32m ²)	39 pi ² (3,62 m ²)	16 pi ² (1,49 m ²)
6" (15,2 cm)	27 pi ² (2,51m ²)	43 pi ² (3,99 m ²)	17 pi ² (1,58 m ²)
6 1/2" (16,5 cm)	29 pi ² (2,69 m ²)	46 pi ² (4,27 m ²)	18 pi ² (1,67 m ²)
7" (17,8 cm)	32 pi ² (2,97 m ²)	50 pi ² (4,65 m ²)	19 pi ² (1,77 m ²)
7 1/2" (19 cm)	34 pi ² (3,16 m ²)	53 pi ² (4,92 m ²)	20 pi ² (1,86 m ²)
Pureau recommandé (toiture/mur)	5" / 6" (12,7 cm / 15,2 cm)	5" / 6" (12,7 cm / 15,2 cm)	5" / 6" (12,7 cm / 15,2 cm)
Boîtes par toise	4	2	5
Boîtes par palette	40	30	50

Pour des informations techniques ou d'installation, visitez le www.cedarbureau.org ou le bcshakeshingle.com

N.B. : Ces spécifications peuvent varier. Utiliser seulement comme un guide.