



COMMENT ENTREtenir LES REVÊTEMENTS EN BARDEAUX DE CÈDRE ?

LES PRINCIPES DE BASE POUR EN PRÉSERVER LA BEAUTÉ

INTRODUCTION

Vous avez choisi le bardeau de cèdre, car vous savez que c'est un matériau véritable, intemporel et distinctif. Il va de soi que vous en prenez soin. La performance et l'entretien nécessaire peut dépendre de plusieurs facteurs tels que le fini, l'exposition au soleil et aux intempéries, la proximité avec la végétation ou l'océan, ou l'orientation géographique par exemple.

Nous avons réuni dans ce document les principales suggestions pour bien protéger votre investissement et profiter de votre bardeau de cèdre pendant des décennies. Soyez sans crainte, c'est beaucoup plus simple que vous ne le croyez.

QUAND FAUT-IL ENTREtenir SON REVÊTEMENT DE BARDEAUX DE CÈDRE ?

Comme pour tous les revêtements extérieurs, il peut s'accumuler de la saleté ou des moisissures sur la surface du bardeau. Il est recommandé de vérifier l'état de son revêtement chaque année pour éviter l'accumulation excessive de ces substances et pour les nettoyer, au besoin.

QUOI FAIRE POUR NETTOYER SANS ABÎMER ?

Voici quelques règles de base qui s'appliquent toujours:

PEU OU PAS D'ACCUMULATION DE SALETÉ



Nettoyez avec l'aide d'un boyau d'arrosage. Cela devrait suffire à enlever les saletés.

ACCUMULATION DE SALETÉ TENACE



Frottez douxment avec l'aide d'une brosse à poils souples. Au besoin, vous pouvez utiliser un détergent doux, *non abrasif*, dilué dans l'eau tel que le détergent à lessive. Rincez ensuite avec un boyau d'arrosage.

ACCUMULATION DE MOISSURE



Nettoyez avec des fongicides commerciaux à l'aide d'une brosse à poils souples.

Il est aussi possible d'utiliser un mélange 4 : 1 d'eau et de javellisant.

Assurez-vous de très bien rincer par la suite, peu importe le produit.

Pour débiter, il est préférable de faire un test sur une petite surface non-apparente.

ASTUCE

Évitez de laisser les arbres et arbustes pousser trop près de votre revêtement. Ceux-ci créeront de l'ombre et de l'humidité, donc un environnement plus propice à la croissance des moisissures.

N'hésitez pas à nous contacter au 1-888 594-1112 en cas de doute.

IMPORTANT

Pour éviter l'infiltration d'eau derrière les bardeaux, dirigez toujours le jet d'eau vers le bas. Nous ne recommandons pas l'utilisation d'une laveuse à haute pression pour nettoyer votre bardeau.

QUOI FAIRE S'IL Y A APPARENCE DE MOISSURE IMPORTANTE OU DE POURRITURE ?

Il est anormal de voir apparaître de la mousse verte et surtout de la pourriture sur votre bardeau, car les tanins du cèdre lui procurent une protection naturelle contre la détérioration fongique.

Si cela survient, il est fort probable que vous ayez un problème d'installation inadéquate (ex : contact avec le sol ou avec un endroit propice à l'accumulation d'eau ou un manque de ventilation).

Dès la découverte d'un tel problème, il faut en trouver la source et le régler immédiatement. L'aide de votre installateur est suggérée.

QUOI FAIRE AVEC LE BARDEAU VIEILLI NATURELLEMENT ?

Le bardeau de cèdre blanc est reconnu pour son look bord de mer et sa couleur gris argenté tant recherchée. Dépendamment de l'endroit où il est installé, le bardeau naturel vieillira différemment.

Si vous voulez lui redonner son allure d'antan, il suffit de le nettoyer avec un mélange de 4 onces de phosphate trisodique (TSP), 1 litre d'eau de javel et 3 litres d'eau. Humidifiez préalablement votre bardeau et appliquez la solution. Laissez agir 15 à 20 minutes en frottant les saletés avec une brosse et rincez avec un jet d'eau qui ne dépasse pas les 500 psi. S'il reste des moisissures en surface, mélangez 4 onces d'acide oxalique avec 1 gallon d'eau chaude. Vaporisez les taches, laissez reposer 15 minutes et rincez abondamment. Le résultat ? Le look d'un bardeau fraîchement scié.

Par la suite, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez le laisser vieillir naturellement à nouveau ou le teindre selon une des options ci-bas.

QUAND ET COMMENT RETEINDRE VOS BARDEAUX DE CÈDRE ?

Bonne nouvelle ! Avec un revêtement en bardeaux de cèdre véritable, changer la couleur de sa maison, ou tout simplement la rafraîchir, s'avère moins coûteux et plus facile que de changer complètement de revêtement.

L'utilisation d'un pinceau à poils longs est recommandée, mais il est aussi possible d'utiliser un pulvérisateur de peinture.

CONDITIONS D'APPLICATION ET DE PRÉPARATION

- » Avant de reteindre, nettoyez bien la surface (Voir la section : *Quoi faire pour nettoyer sans abîmer ?*). Laissez sécher au moins 2 jours.
- » Pour reteindre, choisir une période sans pluie (avant et après les travaux) où il fait un minimum de 10°C et un maximum de 30°C. Évitez l'application en plein soleil.
- » Faites toujours un test sur une petite surface avant de compléter chaque étape.
- » Brassez la teinture à l'aide d'un bâtonnet de bois avant et pendant l'application.

FINI OPAQUE

Les finis opaques sont très résistants aux éléments. Vous ne devriez donc pas avoir à reteindre votre revêtement avant plusieurs années.

Cependant, les modes changent sans cesse et la couleur choisie il y a quelques années peut être démodée ou décolorée¹. Si vous désirez la rafraîchir ou la changer, vous devez appliquer une teinture 100% acrylique de votre choix.

La garantie sur le fini deviendra celle du fabricant de cette teinture.

Contactez-nous au 1-888 594-1112 pour plus de détails.



¹ DÉCOLORATION : Il s'agit d'un phénomène naturel en réaction aux rayons du soleil et autres éléments qui n'est pas couvert par notre garantie.

QUAND ET COMMENT RETEINDRE VOS BARDEAUX DE CÈDRE ?

AGENTS DE VIEILLISSEMENT

Le travail de ces agents est d'accélérer le processus naturel de vieillissement des bardeaux de cèdre. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer de nouvelles couches dans les années suivantes, car les agents de vieillissement appliqués en usine disparaîtront graduellement pour faire place au gris du cèdre vieilli naturellement.

Si vous désirez tout de même le faire, il est préférable d'attendre un minimum de 2 ans suivant l'installation, car il ne faut pas qu'un film trop épais se forme en surface.

COMMENT PROCÉDER :

ÉTAPE 1 PRÉPAREZ VOTRE SURFACE : 2 OPTIONS

Par sablage :

Sablez votre surface à l'aide d'un papier assez rude de 80 à 120 grains.

À l'aide de produits chimiques :

Mélangez 4 onces de phosphate trisodique (TSP), 1 litre d'eau de javel et 3 litres d'eau. Humidifiez préalablement votre bardeau et appliquez la solution. Laissez agir 15 à 20 minutes en frottant les saletés avec une brosse et rincez avec un jet d'eau qui ne dépasse pas les 500 psi. Laissez sécher 2 jours sans pluie. S'il reste des moisissures en surface, mélangez 4 onces d'acide oxalique avec 1 gallon d'eau chaude. Vaporisez les taches, laissez reposer 15 minutes et rincez abondamment. Laissez sécher 2 jours supplémentaires.

ÉTAPE 2 APPLIQUER UN NOUVELLE COUCHE

Étant donné que ces produits sont hautement spécialisés, il est préférable de communiquer avec nous au 1-888 594-1112 pour que nous vous dirigions vers le bon produit à utiliser. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un traitement pour accélérer le vieillissement et non d'un fini. Il faut donc éviter d'appliquer trop de produit. Une couche très mince suffira.

FINI SEMI-TRANSPARENT

Les finis semi-transparents laissent paraître le grain du bois ce qui fait en sorte que leur protection contre les rayons UV du soleil est limitée. Selon la couleur, le degré d'exposition et l'orientation géographique, vous devez prévoir reteindre votre revêtement entre 3 à 5 ans après l'installation. Pour ce faire, utilisez une teinture 100% acrylique. Il est à noter que lorsqu'on ajoute une couche de teinture à un semi-transparent, il devient quasiment opaque.

FINI TON DE CÈDRE NATUREL

Légèrement teinté, le fini à base d'huile *Ton de Cèdre Naturel* pénètre le bois tout en laissant une légère protection en surface. Étant donné qu'il est quasi translucide, il demande plus d'entretien. Pour conserver son éclat, vous aurez probablement à réappliquer une couche de teinture à l'huile Olympic/Maximum® 57503 après 1 ou 2 ans. Par la suite, vous pourrez allonger le temps entre les couches, car il s'accumulera de la protection à chaque fois.

BRAVO

Vous savez maintenant comment entretenir votre revêtement en bardeaux de cèdre.
En cas de doute, contactez notre équipe technique au 1-888 594-1112.